

Qualität	DIN EN	Achat 2 XS
Gesamtstärke in mm	EN 24346	2,5
Nutzschicht in mm	EN 24340	0,55
Breite / Länge in mm		122x610
Paketinhalt in m ²		1,786
Paketgewicht in kg		8,073
Anzahl Pakete / Palette		98
Palettengröße m ²		175,028
Gesamtgewicht kg/m ²	EN 23997	4,52
Gesamtgewicht Palette/kg		800
Verlegeart		zum Klicken 5G
Microfaser		Ja
Oberflächenvergütung		2x lackiert UV PU Keramiklack
Material		100% neues PVC Material, kein Recyclingmaterial
Klasse Wohnbereich	EN 10874	23
Klasse Gewerbebereich	EN 10874	33
Klasse Industriebereich	EN 10874	42*
Garantie Jahre gemäß Einstufung		10 Objekt / 15 Wohn Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung.
Brandverhalten	EN 13501-1	B ₁ -s1
Chemikalieneinwirkung	EN 26987	Beständigkeit abhängig von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
Antibakterielle Aktivität	ISO 22196	5,8 / 5,7
Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1
Stuhlleneignung	EN 425	Typ W
Lichtechtheit	ISO 105-B02	>6
Dimensionsstabilität Schlüsselung	EN 23999	0,05% 0,06 mm
Resteindruck	EN 24343-1	0,03** mm
Fußbodenheizung		geeignet bis 28° C
Feuchtraumeignung		Ja
Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T
Trütschallverbesserungsmaß	EN 140-8	4,5 dB
Rutschfestigkeit		DS
Rutschsicherheit	DIN 16165:2023-02	R10
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612-2	0,016 m ² K/W
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen mit Gummi- und PVC Sohlen	EN 1815	< 2 kV

Verlege- und Pflegeanleitungen unter www.ipc-v.de

**gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

*ausgeschlossen Fahrverkehr

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.

Unsere Designbeläge werden jährlich durch das unabhängige Prüflabor EPH Dresden in unseren Produktionsstätten überwacht und geprüft. Damit wird sichergestellt, dass das Raumklima nicht durch unsere Beläge beeinflusst wird. Alle unsere Designbeläge sind TÜV PROFICERT PREMIUM qualitätsgeprüft zertifiziert und erfüllen somit die noch strengeren Emissionsanforderungen an diese Produkte. Mit diesen strengen Anforderungen werden wir auch dem europäischen Markt mit seinen speziellen Klassifizierungen gerecht.



Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung.

info@ipc-v.de • www.ipc-v.de

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.